


**IDEAL
BALANCE**
Depuis 1980



MX12-A



TYPE صنف	a	b	h	h1
MX12-A1	300	400	110	550
MX12-A2	400	500	130	615
MX12-A3	450	600	130	615

CARACTÉRISTIQUES:

- Plate-forme en structure aluminium, avec plateau et colonne en acier inoxydable.
- Capteur en aluminium avec protection IP65.
- 4 pieds réglables en hauteur.
- Température de fonctionnement: -10°C +40°C.

CHARACTERISTICS:

- aluminum cast platform, with cover and column in stainless steel.
- Aluminum sensor with IP65 protection.
- 4 feet adjustable in height.
- Operating temperature: - 10°C + 40°C.

الخصائص التقنية :

- قاعدة من الألمنيوم ، مع غطاء وعمود من الفولاذ المقاوم للصدأ.
- خلية من الألمنيوم بدرجة حماية IP65.
- 4 أرجل إرتكاز قابلة للتعديل.
- درجة حرارة التشغيل: من -10 إلى +40 درجة مئوية.

TYPE صنف	MX12-A1		MX12-A2			MX12-A3		
CAPACITY CAPACITÉ الحمولة	30kg	60kg	60kg	150kg	300kg	150kg	300kg	300kg
RESOLUTION ÉCHELON الدقة	10g	20g	20g	50g	100g	20g	100g	200g
SIZE DIMENSION المقاسات	300 x 400mm		400 x 500mm			450 x 600mm		
WEIGHT POIDS الوزن	9kg		14.5kg			18.5kg		
PRICE PRIX السعر	138.00 \$		189.00 \$			217.00 \$		